

コンソール ビルド

「[rtk_kernel for RZ/T1](#)」をWindowsのmsys2環境のコンソールでのビルド例を説明するMacやLinuxでも同様なのでそれぞれの環境に読み換えてください。

準備

「ビルド環境構築」と「プロジェクトの取得」は、「[ビルド](#)」記事を参照して行う。

環境変数の設定

コンパイル実行するには、下記環境変数が設定されている事が必要。

環境変数	説明	備考
BD	T-Kernelソースのベースパス	
GNU_BD	ARMコンパイラのベースパス	

\$HOME/.bashrcに下記設定を追記しておくとう便利。本プログラムはC:\work\tk-optsys\TK¥にgitで取得したものとする。

```
export BD=/C/work/tk-optsys/TK/rtk_kernel/tkernel_source
export GNU_BD='/C/Program Files (x86)/GNU Tools ARM Embedded/6 2017-q2-update'
```

コンパイル手順

T-Monitor, config, T-Kernel の3つのファイルを作成する。

T-Monitorのコンパイル

下記フォルダにて make を実行する事でコンパイルする。

ビルドフォルダ	備考
\$BD/monitor/tmain/build/app_rzt1	

- .debugついたフォルダでコンパイルするとデバック情報を付加する
- make cleanで生成されたファイルを削除

生成されるT-Monitorオブジェクトファイル

ファイル名	説明	備考
tmonitor	elfファイル	
tmonitor.mot	Sフォーマットファイル	

config情報のコンパイル

下記フォルダにて make を実行する事でconfigファイルを作成する。

ビルドフォルダ	備考
\$BD/config/build/app_rzt1	

- make cleanで生成されたファイルを削除

生成されるconfigオブジェクトファイル

ファイル名	説明	備考
rominfo-rom	elfファイル	
rominfo-rom.bin	バイナリファイル	←これを利用
rominfo-rom.mot	Sフォーマットファイル	

T-Kernelのコンパイル

下記フォルダにて make を実行する事でコンパイルする。

ビルドフォルダ	機種	備考
\$BD/kernel/sysmain/build/app_rzt	RSK評価基板	

- .debugついたフォルダでコンパイルするとデバック情報を付加する
- make cleanで生成されたファイルを削除

生成されるT-Kernelオブジェクトファイル

ファイル名	説明	備考
kernel-rom.rom	elfファイル	
kernel-rom.bin	バイナリファイル	←これを利用
kernel-rom.mot	Sフォーマットファイル	

コンパイルの実行例

```
$ cd $BD/monitor/tmmain/build/app_rzt1
$ make
$ cd $BD/config/build/app_rzt1
$ make
$ $BD/kernel/sysmain/build/app_rzt1
$ make
```

rtk kernel

From:

<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:

https://www.yokoweb.net/dokuwiki/develop/rtk_kernel/rtk_kernel-rzt1/build/build-console

Last update: **2026/07/28 13:16**

