

C言語で定義済みマクロによるコンパイラ及びOS判定

C言語で様々なOSやコンパイラで共通ソースにしたい時、条件コンパイルで切換えたい場合がある。その時に利用するマクロ名について、備忘録を残す。

定義済みマクロ名

定義済みマクロは、下記コマンドで確認できる。

```
$ echo | gcc -dM -E -
```

コンパイラ判定

コンパイラ	マクロ名	定義値	備考
GCC	__GNUC__	バージョン番号	
IAR EWARM	__ICCARM__		
ARMコンパイラ	__ARMCC_VERSION		
インテルコンパイラ	__INTEL_COMPILER		
Borland C++	__BORLANDC__		

実行環境判定

実行環境	マクロ名	定義値	備考
UNIX	__unix__		__unixでもよい
Linux	__linux__		__linuxでもよい
Windows(32bit)	_WIN32		WIN32でもよい
Windows(64bit)	_WIN64		
msys2(32bit)	__MINGW32__		
msys2(64bit)	__MINGW64__		
Cygwin	__CYGWIN__		
macOS	__MACH__		

64bit環境判定

実行環境	マクロ名	定義値	備考
Linux/macOS	__x86_64		

参考

1. C言語 マクロ コンパイル 判定 OS コンパイラ
2. cross platform development
3. 条件コンパイル（インテルコンパイラ icc の判別）
4. gcc のプリプロセッサの定義済みマクロ(Predefined Macros)の確認方法

From:
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/programing/c-language/compiler-os-macro-define?rev=1592452072>

Last update: **2020/06/18 12:47**

